

Merethe 160

Technický list

Typ: Akumulační kamna

Výrobce: NORSK KLEBER

Základní parametry

Rozměry V x Š x H	1600 x 505 x 495 mm
Hmotnost	435 kg
Kouřovod	150 mm, horní/spodní
Externí přívod vzduchu	100 mm, zadní
Min. vzdálenost od spalných ploch	35/35/30 cm
Min. vzdálenost od nespalných ploch (zadní/boční/přední)	10/35/35 cm
Palivo	dřevo
Max. délka polen	33 cm
Max. doba sálání	8 hodin
Dávka paliva	3 kg/h
Množství paliva pro 100% natopení	4 dávky
Hodinový výkon	3,2 kW
Výdej tepla (sálání) od 100% natopení:	50% po 3 hod. 25% po 6 hod.



Technické parametry topeniště

Účinnost	87 %
Energetická třída	A+
Nominální výkon topeniště	9,6 kW
Minimální tah komína	12 Pa
Průměrná teplota spalin	175 °C
Hmotnostní průtok spalin	8,3 g/s

Emise

Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂)	0,12%
Emise pevných částic	10,5 mg/Nm ³
Emise NO _x	11 mg/Nm ³
Emise OGC	9,4 mg/Nm ³

Certifikace

EN 13240
ECODESIGN