

Octo 6

Technický list

Typ: Akumulační kamna

Výrobce: NORSK KLEBER

Základní parametry

Rozměry V x Š x H	1900 x 500 x 500 mm
Hmotnost	470 kg
Kouřovod	150 mm, horní/spodní
Externí přívod vzduchu	100 mm, zadní
Min. vzdálenost od spalných ploch	35/35/65 cm
Min. vzdálenost od nespalných ploch (zadní/boční/přední)	10/10/65 cm
Palivo	dřevo
Max. délka polen	30 cm
Max. doba sálání	9 hodin
Dávka paliva	3 kg/h
Množství paliva pro 100% natopení	5 dávek
Hodinový výkon	3,4 kW
Výdej tepla (sálání) od 100% natopení:	50% po 4 hod. 25% po 7 hod.



Technické parametry topeniště

Účinnost	87 %
Energetická třída	A+
Nominální výkon topeniště	9,6 kW
Minimální tah komína	12 Pa
Průměrná teplota spalin	175 °C
Hmotnostní průtok spalin	8,3 g/s

Emise

Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂)	0,12%
Emise pevných částic	10,5 mg/Nm ³
Emise NO _x	11 mg/Nm ³
Emise OGC	9,4 mg/Nm ³

Certifikace

EN 13240
ECODESIGN