

# Otta 102

## Technický list

**Typ:** Akumulační kamna  
**Výrobce:** NORSK KLEBER

### Základní parametry

|                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Rozměry V x Š x H                                           | 850 x 370 x 520 mm             |
| Hmotnost                                                    | 240 kg                         |
| Kouřovod                                                    | 150 mm, horní/spodní           |
| Externí přívod vzduchu                                      | (není)                         |
| Min. vzdálenost od spalných ploch                           | 35/50/30 cm                    |
| Min. vzdálenost od nespalných ploch<br>(zadní/boční/přední) | 10/30/35 cm                    |
| Palivo                                                      | dřevo                          |
| Max. délka polen                                            | 35 cm                          |
| Max. doba sálání                                            | 6 hodin                        |
| Dávka paliva                                                | 1,6 kg/h                       |
| Množství paliva pro 100% natopení                           | 3 dávky                        |
| Hodinový výkon                                              | 1,7 kW                         |
| Výdej tepla (sálání) od 100% natopení:                      | 50% po 2 hod.<br>25% po 5 hod. |



### Technické parametry topeniště

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Účinnost                  | 80,3 %  |
| Energetická třída         | A+      |
| Nominální výkon topeniště | 5,2 kW  |
| Minimální tah komína      | 12 Pa   |
| Průměrná teplota spalin   | 174 °C  |
| Hmotnostní průtok spalin  | 5,4 g/s |

### Emise

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Emise CO ve spalinách (při 13% O <sub>2</sub> ) | 0,11%                  |
| Emise pevných částic                            | 30 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Emise NO <sub>x</sub>                           | 125 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Emise OGC                                       | 52 mg/Nm <sup>3</sup>  |

Certifikace

EN 13240  
 ECODESIGN