

Otta 103

Technický list

Typ: Akumulační kamna
Výrobce: NORSK KLEBER

Základní parametry

Rozměry V x Š x H	1150 x 370 x 520 mm
Hmotnost	310 kg
Kouřovod	150 mm, horní/spodní
Externí přívod vzduchu	(není)
Min. vzdálenost od spalných ploch	35/50/30 cm
Min. vzdálenost od nespalných ploch (zadní/boční/přední)	10/30/35 cm
Palivo	dřevo
Max. délka polen	35 cm
Max. doba sálání	8 hodin
Dávka paliva	1,6 kg/h
Množství paliva pro 100% natopení	3 dávky
Hodinový výkon	1,4 kW
Výdej tepla (sálání) od 100% natopení:	50% po 3 hod. 25% po 6 hod.



Technické parametry topeniště

Účinnost	80,3 %
Energetická třída	A+
Nominální výkon topeniště	5,2 kW
Minimální tah komína	12 Pa
Průměrná teplota spalin	174 °C
Hmotnostní průtok spalin	5,4 g/s

Emise

Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂)	0,11%
Emise pevných částic	30 mg/Nm ³
Emise NO _x	125 mg/Nm ³
Emise OGC	52 mg/Nm ³

Certifikace

EN 13240
 ECODESIGN