

Drop

Technický list

Typ: Designový krb
Výrobce: ROCAL

Parametry	Drop
Minimální - Maximální tah komína	11-13 Pa
Spotřeba paliva	2,64 kg/h
Hmotnostní průtok spalin	9,5 g/s
Účinnost	85,03 %
Jmenovitý výkon	9,9 kW
Regulovatelný výkon	6,5 – 11,5 kW
Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂)	0,093 %
Emise NOx ve spalinách (při 13% O ₂)	113 mg/Nm ³
Emise OGC ve spalinách (při 13% O ₂)	67 mg/Nm ³
Prach ve spalinách (při 13% O ₂)	9,1 mg/Nm ³
Hmotnost	148 kg
Maximální dávka paliva	3,5 kg
Délka polena	330 mm
Minimální výška komína	4000 mm
Průměr kouřovodu	Ø 180 mm
Průměr přívodu vzduchu	120 mm
Odstup od spalných materiálů přední	1000 mm
Odstup od spalných materiálů boční	300 mm
Odstup od spalných materiálů zadní	500 mm
Průměrná teplota spalin	178,2 °C
Typ spalování	PŘERUŠOVANÉ
Komín	NESDÍLENÝ
Palivo	PŘÍRODNÍ DŘEVO
Max. vlhkost dřeva	12-20%
Certifikát	1880-CPR-067-19 ECODESIGN

