

Gala

Technický list

Typ: **Designový krb**
 Výrobce: **ROCAL**

Parametry	Gala
Minimální - Maximální tah komína	11-13 Pa
Spotřeba paliva	4,76 kg/h
Hmotnostní průtok spalin	17,1 g/s
Účinnost	83,7 %
Jmenovitý výkon	17,4 kW
Regulovatelný výkon	12,5 – 20,5 kW
Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂)	0,082 %
Emise NOx ve spalinách (při 13% O ₂)	95 mg/Nm ³
Emise OGC ve spalinách (při 13% O ₂)	39 mg/Nm ³
Prach ve spalinách (při 13% O ₂)	12 mg/Nm ³
Hmotnost	297 kg
Maximální dávka paliva	4 kg
Délka polena	40 cm
Minimální výška komína	4000 mm
Průměr kouřovodu	Ø 200 mm
Průměr přívodu vzduchu	120 mm
Odstup od spalných materiálů přední	1000 mm
Odstup od spalných materiálů boční	1000 mm
Odstup od spalných materiálů zadní	1000 mm
Průměrná teplota spalin	203 ° C
Typ spalování	PŘERUŠOVANÉ
Komín	NESDÍLENÝ
Palivo	PŘÍRODNÍ DŘEVO
Max. vlhkost dřeva	12-20%
Certifikát	1880-CPR-093-21 ECODESIGN

