

Mini Drop

Technický list

Typ: Designový krb

Výrobce: ROCAL

Parametry	Mini Drop
Minimální - Maximální tah komína	11-13 Pa
Spotřeba paliva	2,14 kg/h
Hmotnostní průtok spalin	8,8 g/s
Účinnost	85,1 %
Jmenovitý výkon	8,1 kW
Regulovatelný výkon	3,8 – 9,5 kW
Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂)	0,072 %
Emise NOx ve spalinách (při 13% O ₂)	92 mg/Nm ³
Emise OGC ve spalinách (při 13% O ₂)	63 mg/Nm ³
Prach ve spalinách (při 13% O ₂)	29.2 mg/Nm ³
Hmotnost	113 kg
Maximální dávka paliva	3 kg
Délka polena	250 mm
Minimální výška komína	4000 mm
Průměr kouřovodu	Ø 150 mm
Průměr přívodu vzduchu	100 mm
Odstup od spalných materiálů přední	1000 mm
Odstup od spalných materiálů boční	400 mm
Odstup od spalných materiálů zadní	300 mm
Průměrná teplota spalin	167,1 °C
Typ spalování	PŘERUŠOVANÉ
Komín	NESDÍLENÝ
Palivo	PŘÍRODNÍ DŘEVO
Max. vlhkost dřeva	12-20%
Certifikát	1880-CPR-022-20 ECODESIGN

