

Vertex

Technický list

Typ: Designový krb
Výrobce: ROCAL

Parametry	VERTEX
Minimální - Maximální tah komína	11-13 Pa
Spotřeba paliva	3 kg/h
Hmotnostní průtok spalin	7,66 g/s
Účinnost	89 %
Jmenovitý výkon	10,5 kW
Regulovatelný výkon	7 – 12,5 kW
Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂)	0,10%
Emise NOx ve spalinách (při 13% O ₂)	85,89 mg/Nm ³
Emise OGC ve spalinách (při 13% O ₂)	68,77 mg/Nm ³
Prach ve spalinách (při 13% O ₂)	24,88 mg/Nm ³
Hmotnost	128 kg
Maximální dávka paliva	4 kg
Délka polena	300 mm
Minimální výška komína	4000 mm
Průměr kouřovodu	180 mm
Průměr přívodu vzduchu	100 mm
Odstup od spalných materiálů přední	1000 mm
Odstup od spalných materiálů boční	200 mm
Odstup od spalných materiálů zadní	350 mm
Průměrná teplota spalin	154° C
Typ spalování	PŘERUŠOVANÉ
Komín	NESDÍLENÝ
Palivo	PŘÍRODNÍ DŘEVO
Max. vlhkost dřeva	12-20%
Certifikát	19/18684-1039 -1/2 ECODESIGN

