

Vesta Frontal

Technický list

Typ: **Designový krb**

Výrobce: **ROCAL**

| Parametry | Vesta Frontal |
|--|------------------------------|
| Minimální - Maximální tah komína | 11-13 Pa |
| Spotřeba paliva | 2,23 kg/h |
| Hmotnostní průtok spalin | 8,2 g/s |
| Účinnost | 88 % |
| Jmenovitý výkon | 8,6 kW |
| Regulovatelný výkon | 6 - 10 kW |
| Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂) | 0,044 % |
| Emise NOx ve spalinách (při 13% O ₂) | 96 mg/Nm ³ |
| Emise OGC ve spalinách (při 13% O ₂) | 31 mg/Nm ³ |
| Prach ve spalinách (při 13% O ₂) | 23 mg/Nm ³ |
| Hmotnost | 150,52 kg |
| Maximální dávka paliva | 2,4 kg |
| Délka polena | 25 cm |
| Minimální výška komína | 4000 mm |
| Průměr kouřovodu | 180 mm |
| Průměr přívodu vzduchu | 100 mm |
| Odstup od spalných materiálů přední | 900 mm |
| Odstup od spalných materiálů boční | 400 mm |
| Odstup od spalných materiálů zadní | 200 mm |
| Průměrná teplota spalin | 156,3 °C |
| Typ spalování | PŘERUŠOVANÉ |
| Komín | NESDÍLENÝ |
| Palivo | PŘÍRODNÍ DŘEVO |
| Max. vlhkost dřeva | 12-20% |
| Certifikát | 1880-CPR-076-23 ECODESIGN |

