

LORFLAM

DoP prohlášení o shodě

Potvrzujeme, že výrobek:

LORFLAM XP54 BOX Rondyline

splňuje požadavky normy:

EN 13240:2001 / AC:2003 / A2:2005

Výrobce / Místo výroby

LORFLAM SAS / FRANCIE

Kontaktní údaje

LORFLAM
4 Avenue de kergoise - 56100 LORIENT - Francie

Modely

LORFLAM XP54 BOX Rondyline Graphite
LORFLAM XP54 BOX Rondyline Black

Popis produktu

Použití: Kamna na dřevo typu INTERMITTENT
Zvláštnost: vzduchotěsné zařízení pro vedení, rychlost úniku <3 m3/h
pod 10 Pa
Zvláštní doporučení: žádné



Doporučené palivo: dřevěná polena (občas rekonstituovaná polena)

Jmenovitý výkon: 8,0 kW

Účinnost: 81 %

Sezónní účinnost: 71 %

Emise CO ve spalínách při 13 % O2: 800 mg/Nm3

Emise pevných částic: 12 mg/Nm3

Míra CO2: 13,0 %

Emise OGC: 34 mg/Nm3

Emise NOx: 85 mg/Nm3

Hmotnostní průtok spalín: 5,6 g/s

Teplota spalín při výkonu: Ta: 306°C, Tw (na trysce): 348°C

Tah komína: 12 Pa

Orientační spotřeba dřeva/h (vlhkost <15 %):

- 2 až 3 kg/h při jmenovitém výkonu
- 1 kg/h při sníženém výkonu

Energetická třída



Výkonnostní index

Environmentální: 0,3



Notifikovaná laboratoř

Certifikát H/2021/0002
GAS.BE - Masuiplein 29 - 1000 Brussel - BELGIE

Lorient, prosinec 2021

Stéphane Labbé, generální ředitel