

# LORFLAM

## CE prohlášení o shodě

Potvrzujeme, že výrobek:

STONE BOX LORFLAM XS60

splňuje požadavky normy:

EN 13240:2001 / AC:2003 / A2:2005

Výrobce / Místo výroby

LORFLAM SAS / FRANCIE

Kontaktní údaje

LORFLAM  
4 Avenue de kergroise - 56100 LORIENT - Francie

Modely

LORFLAM XS60 Stone BOX

Popis produktu

Použití: Kamna na dřevo typu INTERMITTENT  
Zvláštnost: vzduchovodné zařízení, netěsnost <3 m<sup>3</sup>/h pod 10 Pa  
Zvláštní doporučení: prostudujte si návod k instalaci a použití



Energetická třída:



Doporučené palivo: dřevěná polena (občas rekonstituovaná polena)

Jmenovitý výkon mini: 6 kW

Jmenovitý výkon maxi : 9 kW

Účinnost: 79 %

Účinnost: 80 %

Sezónní účinnost: 69 %

Sezónní účinnost: 70 %

Emise CO ve spalinách CO při 13 % O<sub>2</sub>: 1468 mg/Nm<sup>3</sup>

Emise CO ve spalinách při 13 % O<sub>2</sub>: 965 mg/Nm<sup>3</sup>

Emise pevných částic: 21 mg/Nm<sup>3</sup>

Emise pevných částic: 26 mg/Nm<sup>3</sup>

Míra CO<sub>2</sub>: 10,8 %

Míra CO<sub>2</sub>: 13,2 %

Emise OGC: 66 mg/Nm<sup>3</sup> Emise

Emise OGC: 78 mg/Nm<sup>3</sup>

Emise NOx : 108 mg/Nm<sup>3</sup>

Emise NOx: 112 mg/Nm<sup>3</sup>

Hmotnostní průtok spalin: 5,3 g/s

Hmotnostní průtok spalin: 6,2 g/s

Teplota spalin: Ta 293°C, Tw (na hrdle kouřovodu) 318°C

Teplota spalin: Ta 330°C, Tw (na hrdle kouřovodu) 356°C

Tah komínu: 12 Pa

Tah komínu: 12 Pa

Spotřeba dřeva/h: 1,92 kg/h

Spotřeba dřeva/h: 2,62 kg/h

Index environmentální výkonnosti (P.nom.maxi): 0,45

Index environmentální výkonnosti (P.nom.mini): 0,55



Notifikovaná laboratoř

Certifikát EZKA/2022-09/00008-1  
SGS NEDERLAND BV – Leemansweg 51 – 6827 BX Arnhem – Nizozemsko

Lorient, listopad 2022

Stéphane Labbé, generální ředitel