

Rondyline XP68 +3

Technický list

Typ: Akumulační kamna

Výrobce: LORFLAM

Základní parametry

Rozměry V x Š x H	1216 x 862 x 628 mm
Hmotnost	808 kg
Kouřovod	180 mm, horní
Externí přívod vzduchu	125 mm, zadní/spodní
Min. vzdálenost od spalných ploch	30/30/100 cm
Min. vzdálenost od nespalných ploch (zadní/boční/přední)	5/5/100 cm
Palivo	dřevo
Max. délka polen	50 cm
Max. doba sálání	11 hodin
Dávka paliva	2-4 kg/h
Množství paliva pro 100% natopení	2,5 dávky
Hodinový výkon	2 kW
Výdej tepla (sálání) od 100% natopení:	50% po 4 hod. 25% po 9 hod.



Varianta s designovými celoskleněnými dvířky



Varianta s klasickými dvířky s rámem

Technické parametry topeniště

Účinnost	80 %
Energetická třída	A
Nominální výkon topeniště	11 kW
Minimální tah komína	12 Pa
Průměrná teplota spalin	317 C°
Hmotnostní průtok spalin	9,6 g/s

Emise

Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂)	1125 mg/Nm ³ 0,09%
Emise pevných částic	12 mg/Nm ³
Emise NOx	85 mg/Nm ³
Emise OGC	46 mg/Nm ³

Certifikace

EN 13240
ECODESIGN