

# LORFLAM

## CE prohlášení o shodě

Potvrzujeme, že výrobek:

LORFLAM XP68 BOX Rondyline

splňuje požadavky normy:

EN 13240:2001 / AC:2003 / A2:2005

Výrobce / Místo výroby

LORFLAM SAS / FRANCIE

Kontaktní údaje

LORFLAM  
4 Avenue de kergroise - 56100 LORIENT - Francie

Modely

LORFLAM XP68 BOX Rondyline Graphite  
LORFLAM XP68 BOX RondylineBlack

Popis produktu

Použití: Kamna na dřevo typu INTERMITTENT  
Zvláštnost: vzduchotěsné zařízení pro vedení, rychlost úniku <3 m3/h  
pod 10 Pa  
Zvláštní doporučení: žádné



Doporučené palivo: dřevěná polena (občas rekonstituovaná polena)

Jmenovitý výkon: 11,0 kW

Účinnost: 80 %

Sezónní výnos: 70 %

Emise CO ve spalínách při 13 % O2: 1125 mg/Nm3

Emise pevných částic: 38 mg/Nm3

Míra CO2: 9,54 %

Emise OGC: 46 mg/Nm3

Emise NOx: 85 mg/Nm3

Hmotnostní průtok spalín: 9,6 g/s

Teplota spalín při výkonu: Ta: 204°C, Tw (na trysce): 317°C

Tah komína: 12 Pa

Orientační spotřeba dřeva/h (vlhkost <15 %):

- 2 až 4 kg/h při jmenovitém výkonu
- 1 kg/h při sníženém výkonu

Energetická třída:



Výkonnostní index

Environmentální: 0,5



Notifikovaná laboratoř

Certifikát TD4261  
CTIF - 44 avenue de la Division Leclerc - 92310 SEVRES - Francie  
Certifikát OT/OT/44.257  
GAS.BE - 15 míst Masui - B-1000 Brussel

Lorient, prosinec 2021

Stéphane Labbé, generální ředitel