

	RCr   	ARc HABIT   	LARIS LARIA    	ATRIUM ATRIA    
ZÁSUVKA NA POPEL	ANO	ANO	NE	NE
ROŠT	ANO	ANO	NE	NE
POHLED NA OHEŇ	MÉNĚ	MÉNĚ	VÍCE	MÉNĚ
ZÁBRANA NA DŘEVO	NE	NE	ANO	NE
REGULACE SPALOVÁNÍ	PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ODDĚLENO	PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ODDĚLENO	PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ JEDNÍM OVLÁDÁNÍM	PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ ODDĚLENO
OBOUSTRANNÉ DVEŘE	ANO	POUZE ČELNÍ MODEL	ANO	ANO
AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ	NE	NE	ANO	NE
PRŮMĚR KOUŘOVODU	ZÁLEŽÍ NA MODELU	ZÁLEŽÍ NA MODELU, VĚTŠINA PRŮMĚR 180 MM	PRŮMĚR 150 MM, KROMĚ LARIA 100 - 180 MM	PRŮMĚR 150 MM, KROMĚ ATRIA 100 - 180
MOŽNOST NAPOJENÍ TEPLOVZ. POTRUBÍ	NE	NE	ANO (+ T)	ANO (+ T)
HLOUBKA	RŮZNÉ V ZÁVISLOSTI NA MODELU	RŮZNÉ V ZÁVISLOSTI NA MODELU A MĚNĚ NEŽ RCr	IDENTICKÉ MEZI MODEL	IDENTICKÉ MEZI MODEL
VNĚJŠÍ PŘÍVOD VZDUCHU	NEUTĚSNĚNÝ, VOLITELNĚ SADA/VENTIL	UTĚSNĚNÝ, VOLITELNÁ SADA	UTĚSNĚNÝ, SADA	UTĚSNĚNÝ, SADA
ROZVODY HORKÉHO VZDUCHU	70=2 palce / 80=4 palce / 100=6 palce	50=2 palce / 70=2 palce / 80=4 palce / 100=6 palce	50=4 palce / 70=4 palce / 80=6 palce / 100=8 palce	50=2 palce / 70=2 palce / 80=4 palce / 100=6 palce
SPODNÍ MATERIÁL	OCEL	OCEL	VYMĚNITELNÝ ŠAMOT	VYMĚNITELNÝ ŠAMOT
VERMIKULIT	SPALOVACÍ KOMORA 25 mm	SPALOVACÍ KOMORA 25 mm	SPALOVACÍ KOMORA 30 mm	SPALOVACÍ KOMORA 30 mm
DODÁNÍ VENTILAČNÍ SADY	STANDARDNĚ INSTALOVÁNO, S MOŽNOSTÍ NEDODÁNÍ PŘEPÍNAČ SE 2 RYCHLOSTMI A 1 MANUÁLNÍ REŽIM	STANDARDNĚ INSTALOVÁNO, S MOŽNOSTÍ NEDODÁNÍ PŘEPÍNAČ SE 2 RYCHLOSTMI A 1 MANUÁLNÍ REŽIM	VOLITELNÁ SADA PRO VŠECHNY DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKA	VOLITELNÝ
VENTILAČNÍ REŽIMY	2 nebo 4 TURBÍNY 135 m3 /h (50 Pa)	2 nebo 4 TURBÍNY 135 m3 /h (50 Pa)	1 TURBÍNA 415 m3 /h (310 Pa)	2 nebo 4 TURBÍNY 135 m3 /h (50 Pa)
VENTILAČNÍ SADY - TURBÍNY	2 nebo 4 TURBÍNY 135 m3 /h (50 Pa)	2 nebo 4 TURBÍNY 135 m3 /h (50 Pa)	1 TURBÍNA 415 m3 /h (310 Pa)	2 nebo 4 TURBÍNY 135 m3 /h (50 Pa)
AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ TURBÍNY PŘI OTEVŘENÍ DVEŘÍ	NE	NE	ANO	NE
MOŽNOST ZASTAVENÍ TURBÍNY BĚHEM OHNĚ	NE	NE	ANO	NE
VOLITELNÝ STOJAN	ANO	ANO	ANO, STABILNĚJŠÍ A PEVNĚJŠÍ	ANO
MADLA	ŽELEZNÉ	ŽELEZNÉ	CHLADNÁ	ŽELEZNÉ
VOLITELNÉ RÁMY	ADAPTÉR A 4STRANNÝ RÁM 10 CM	ADAPTÉR A 4STRANNÝ RÁM 10 CM	4STRANNÝ RÁM O VÝŠI 4 CM	NA VYŽÁDÁNÍ
OCELOVÝ PLÁŠŤ KAMEN		6 mm	6 mm	4 mm

	RCr 80	ARc 80	Bestseller 80	Bestseller 80 + T	ATRIUM 80	ATRIUM 80 + T
ÚČINNOST	82,3 %	77 %	86,8 %	87 %	86,8 %	87 %
NOMINÁLNÍ VÝKON	9,6 kW	10 kW	6,9	8,8	6,9	8,8
REGULÁRNÍ VÝKON	7,5 - 13 kW	6,5 - 11,5 kW	5,5 - 9 kW	6,2 - 10,5 kW	5,5 - 9 kW	6,2 - 10,5 kW
EMISE CO2	1177 mg/Nm3 - 0,094 %	1238 mg/Nm3 - 0,099 %	907 mg/Nm3 0,073 %	646 mg/Nm3 0,052 %	907 mg/Nm3 0,073 %	646 mg/Nm3 0,052 %
Emise NOx	105 mg/Nm3	107 mg/Nm3	99 mg/Nm3	76 mg/Nm3	99 mg/Nm3	76 mg/Nm3
Emise OGC	51 mg/Nm3	66 mg/Nm3	47 mg/Nm3	22 mg/Nm3	47 mg/Nm3	22 mg/Nm3
EMISE ČÁSTIC	15 mg/Nm3	24 mg/Nm3	29 mg/Nm3	13 mg/Nm3	29 mg/Nm3	13 mg/Nm3
SPOTŘEBA DŘEVA	2,66 kg/h	2,8 kg/h	1,86 kg/h	2,4 kg/h	1,86 kg/h	2,4 kg/h