

Grande Noblès Depot

Technický list

Typ: Akumulační kamna

Výrobce: ALTECH

Základní parametry

| | |
|---|--------------------------------|
| Rozměry V x Š x H | 790 x 630 x 430 mm |
| Hmotnost | 230 kg |
| Kouřovod | 150 mm, horní/zadní |
| Externí přívod vzduchu | 100 mm, zadní |
| Min. vzdálenost od spalných ploch | 30/50/95 cm |
| Min. vzdálenost od nespalných ploch (zadní/boční/přední) | 10/10/50 cm |
| Palivo | dřevo |
| Max. délka polen | 45 cm |
| Max. doba sálání | 6 hodin |
| Dávka paliva | 2,7 kg/h |
| Množství paliva pro 100% natopení | 3 dávky |
| Hodinový výkon | 3 kW |
| Výdej tepla (sálání) od 100% natopení: | 50% po 2 hod. 25% po 5 hod. |



Grande Noblès Depot Natural



Grande Noblès Depot Uni Black

Technické parametry topeniště

| | |
|---------------------------|---------|
| Účinnost | 80 % |
| Energetická třída | A+ |
| Nominální výkon topeniště | 8,6 kW |
| Minimální tah komína | 12 Pa |
| Průměrná teplota spalin | 230 °C |
| Hmotnostní průtok spalin | 8,8 g/s |

Emise

| | |
|---|-------------------------------|
| Emise CO ve spalinách (při 13% O ₂) | 1125 mg/Nm ³ 0,10% |
| Emise pevných částic | 11 mg/Nm ³ |
| Emise NO _x | 119 mg/Nm ³ |
| Emise OGC | 72 mg/Nm ³ |
| Certifikace: | EN 13240 ECODESIGN |