

Akurea F - s omítkou

Technický list

Typ: Akumulační kamna

Výrobce: CB-tec

Základní parametry

Rozměry	174 x 52 x 52 cm
Hmotnost	550 kg
Průměr kouřovodu	130 mm
Připojení kouřovodu	horní, zadní
Průměr přívodu vzduchu	125 mm
Připojení přívodu vzduchu	zadní, spodní
Odstupy (zadní/boční/přední):	
a) od spalných materiálů	25 / 25 / 80 cm
b) od nespalných materiálů	0 cm
Palivo	dřevo
Délka polena	33 cm
Dávka dřeva	2,5 kg/h
Počet dávek pro 100% natopení	2
Doba sálání	8 hod.
Hodinový výkon sálání	2,4 kW
50% výdej tepla po kolika hod.	3 hod.
25% výdej tepla po kolika hod.	6 hod.



Technické parametry topeniště

Účinnost	93 %
Energetická třída	A+
Nominální výkon topeniště	8 kW
Min. požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	228 °C
Hmotnostní tok spalin	11,35 g/s

Emise

CO ve spalinách (mg/Nm ³ / %)	1037 / 0,09
NOx (mg/Nm ³)	128
Prach (mg/Nm ³)	19
OGC (mg/Nm ³)	41
Certifikace	ECODESIGN

Finální povrch lze upravit kamnářskou omítkou v libovolné barvě.