

Akurea L - s omítkou

Technický list

Typ: Akumulační kamna

Výrobce: CB-tec

Základní parametry

Rozměry	155 x 83 x 47,5 cm
Hmotnost	660 kg
Průměr kouřovodu	150 mm
Připojení kouřovodu	horní, zadní
Průměr přívodu vzduchu	125 mm
Připojení přívodu vzduchu	zadní, spodní
Odstupy (zadní/boční/přední):	
a) od spalných materiálů	25 / 25 / 80 cm
b) od nespalných materiálů	0 cm
Palivo	dřevo
Délka polena	33 cm
Dávka dřeva	3,0 kg/h
Počet dávek pro 100% natopení	2
Doba sálání	10 hod.
Hodinový výkon sálání	2,8 kW
50% výdej tepla po kolika hod.	4 hod.
25% výdej tepla po kolika hod.	8 hod.



Technické parametry topeniště

Účinnost	84 %
Energetická třída	A+
Nominální výkon topeniště	10,1 kW
Min. požadovaný tah komína	12 Pa
Teplota spalin	220 °C
Hmotnostní tok spalin	20 g/s

Emise

CO ve spalinách (mg/Nm ³ / %)	1218 / 0,09
NOx (mg/Nm ³)	128
Prach (mg/Nm ³)	38
OGC (mg/Nm ³)	66
Certifikace	ECODESIGN