

# Stone Box XS60 +3

## Technický list

**Typ:** Akumulační kamna

**Výrobce:** LORFLAM

### Základní parametry

Rozměry V x Š x H	1214 x 775 x 460 mm
Hmotnost	554 kg
Kouřovod	150 mm, horní
Externí přívod vzduchu	80 mm, zadní/spodní
Min. vzdálenost od spalných ploch	30/30/100 cm
Min. vzdálenost od nespalných ploch (zadní/boční/přední)	5/5/100 cm
Palivo	dřevo
Max. délka polen	50 cm
Max. doba sálání	8 hodin
Dávka paliva	2,5 kg/h
Množství paliva pro 100% natopení	3 dávky
Hodinový výkon	2 kW
Výdej tepla (sálání) od 100% natopení:	50% po 3 hod. 25% po 6 hod.



### Technické parametry topeniště

Účinnost	80 %
Energetická třída	A
Nominální výkon topeniště	9 kW
Minimální tah komína	12 Pa
Průměrná teplota spalin	356 °C
Hmotnostní průtok spalin	6,2 g/s

### Emise

Emise CO ve spalínách (při 13% O <sub>2</sub> )	965 mg/Nm <sup>3</sup>
Emise pevných částic	26 mg/Nm <sup>3</sup>
Emise NO <sub>x</sub>	112 mg/Nm <sup>3</sup>
Emise OGC	78 mg/Nm <sup>3</sup>

Certifikace

EN 13240  
ECODESIGN