

# Rondyline XP68

## Technický list

**Typ:** Akumulační kamna

**Výrobce:** LORFLAM

### Základní parametry

Rozměry V x Š x H	688 x 862 x 628 mm
Hmotnost	180 mm, horní
Kouřovod	558 kg
Externí přívod vzduchu	125 mm, zadní/spodní
Min. vzdálenost od spalných ploch	30/30/100 cm
Min. vzdálenost od nespalných ploch (zadní/boční/přední)	5/5/100 cm
Palivo	dřevo
Max. délka polen	50 cm
Max. doba sálání	4 hodiny
Dávka paliva	2,5 kg/h
Množství paliva pro 100% natopení	1 dávka
Hodinový výkon	2 kW
Výdej tepla (sálání) od 100% natopení:	50% po 2 hod. 25% po 3 hod.



*Varianta s designovými celoskleněnými dvířky*



*Varianta s klasickými dvířky s rámem*

### Technické parametry topeniště

Účinnost	80 %
Energetická třída	A
Nominální výkon topeniště	11 kW
Minimální tah komína	12 Pa
Průměrná teplota spalin	317 °C
Hmotnostní průtok spalin	9,6 g/s

### Emise

Emise CO ve spalinách (při 13% O <sub>2</sub> )	1125 mg/Nm <sup>3</sup> 0,09%
Emise pevných částic	12 mg/Nm <sup>3</sup>
Emise NOx	85 mg/Nm <sup>3</sup>
Emise OGC	46 mg/Nm <sup>3</sup>

Certifikace

EN 13240  
ECODESIGN